

УСТАНОВКА РАСПРЕССОВКИ ПОГЛОЩАЮЩИХ АППАРАТОВ

Установка для распрессовки поглощающих аппаратов УРПА используется при проведении ремонтных работ подвижного состава железных дорог и предназначены для разборки и сборки поглощающих аппаратов вагонов и локомотивов всех типов.

Важные особенности данной серии:

- Инновационная конструкция установки обеспечивает простоту и удобство эксплуатации
- В приводе используются высокопрочные уплотнения из композиционных материалов. Гарантия качества – уплотнения ведущих мировых производителей.



Основные технические характеристики:

| Модель | УРПА |
|---|-----------------------|
| Тип привода | электрогидравлический |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | 1,5 |
| Номинальное давление гидроцилиндра перемещения, МПа | 16 |
| Ход перемещения каретки, мм | 400 |
| Номинальное давление гидроцилиндра пресса, МПа | 63 |
| Усилие гидроцилиндра для сжатия поглощающего аппарата, тс | 30 |
| Ход гидроцилиндра для сжатия поглощающего аппарата, мм | 160 |
| Габариты (Длина*Ширина*Высота), мм | 1180*950*1340 |
| Масса, кг | 380 |